

SUBWOOFER ATTIVI DA BAULE

MBQ[®]
MAKE THE BEST OF EVERY SOUND

BK 80

Subwoofer da 200 mm bobina 49,55 mm
Scocca Reflex in pressofusione di alluminio
Potenza RMS /MAX 200/380 W
Con funzione di auto-accensione
Sensibilità di Ingresso 0,8-6 V
Risposta in Frequenza: 20-150 Hz
Dimensioni mm 488x2510x260

BK 60

Subwoofer da 165 mm bobina 38,55 mm
Scocca Reflex in pressofusione di alluminio
Potenza RMS /MAX 200/380 W
Con funzione di auto-accensione
Sensibilità di Ingresso 0,8-6 V
Risposta in Frequenza: 20-150 Hz
Dimensioni mm 452x201x209



IMPACT
TGI 8A

Subwoofer da 200 mm, down firing
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Potenza RMS /MAX 150/300 W
Risposta in Frequenza: 30-200 Hz
Dimensioni mm 440x350x260



BLAM
CR 20

Subwoofer da 200 mm, down firing
Ingresso RCA per segnale fino a 5V
Con funzione di auto-accensione
Potenza RMS /MAX 180/360 W
Risposta in Frequenza: 40-150 Hz
Selettore di fase, controllo remoto livello
Dimensioni mm 500x140x260



SUBWOOFER ATTIVI DA BAULE



RTP 12

Altoparlante da 320 mm, bobina 38 mm
Cassa reflex, amplificatore in classe D
Ingressi a basso ed alto livello
Filtraggio passa basso 80 Hz @ 18 dB/Ott,
Potenza RMS /MAX 120/240 W
Dimensioni mm 430x460x430



TRP 8

Altoparlante da 200 mm, bobina 38 mm
Cassa reflex in MDF, amplificatore in classe D
Ingressi a basso ed alto livello
Filtraggio passa basso 80 Hz @ 18 dB/Ott,
Potenza RMS /MAX 120/240 W
Dimensioni mm 333x308x313



TRT 8P

Altoparlante da 200 mm, bobina 38 mm
Cassa reflex, amplificatore in classe D
Ingressi a basso ed alto livello
Filtraggio passa basso 80 Hz @ 18 dB/Ott,
Potenza RMS /MAX 120/240 W
Dimensioni mm 255x264x480



SUBWOOFER ATTIVI DA BAULE



MBQ[®]
MAKE THE BEST OF EVERY SOUND
MB-882

Doppio subwoofer da 200 mm
Scocca in pressofusione di alluminio
Amplificazione in classe AB
Potenza RMS 200 W
Sensibilità di Ingresso 0,8-6 V
Risposta in Frequenza: 50-100 Hz
Dimensioni mm 504x340x85

SUBWOOFER ATTIVI VANO RUOTA DI SCORTA

MBQ[®]
MAKE THE BEST OF EVERY SOUND

LW-152

Doppio altoparlante ellittico
Misure 130x200 mm.
Scocca in pressofusione di alluminio
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Controllo remoto di livello,
frequenza di taglio e fase.
Potenza RMS/MAX 200/380 W
Sensibilità 92 dB
Risposta in Frequenza: 40-150 Hz
Dimensioni mm. Ø 360 x122



MBQ[®]
MAKE THE BEST OF EVERY SOUND

SW-152

Doppio altoparlante ellittico
Misure 130x200 mm
Scocca in pressofusione di alluminio
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Controllo remoto di livello
frequenza di taglio e fase
Potenza RMS/MAX 200/380 W
Sensibilità 92 dB
Risposta in Frequenza: 40-150 Hz
Dimensioni mm Ø 360 x144

SUBWOOFER ATTIVI SOTTO SEDILE



MBQ[®]
MAKE THE BEST OF EVERY SOUND
AW-10E

Altoparlante da 250 mm
Scocca in pressofusione di alluminio
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Controllo remoto di livello, frequenza di taglio e fase
Potenza RMS/MAX 120/180 W
Sensibilità 91 dB
Risposta in Frequenza: 50-100 Hz
Dimensioni mm 370x275x78

SUBWOOFER ATTIVI SOTTO SEDILE



RTU 8P

Altoparlante da 200 mm
Scocca in pressofusione di alluminio
Sensibilità di ingresso 0,1-4 V
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Controllo remoto di livello
Switch di fase 0/180°
Potenza RMS/MAX 150/300 W
Dimensioni mm 345x242x78



CON
USCITA
AMPLIFICATA
2X55W

MBQ[®]
MAKE THE BEST OF EVERY SOUND

AB60-2.1

Altoparlante da 200 mm con uscita amplificata
Scocca in pressofusione di alluminio
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Controllo remoto di livello, frequenza di taglio e fase
Potenza RMS 110 W + uscita 2x55 W
Sensibilità 91 dB
Risposta in Frequenza subwoofer: 30-150 Hz
Risposta in Frequenza uscita: 55-20.000 Hz
Dimensioni mm 345x234x75

MBQ[®]
MAKE THE BEST OF EVERY SOUND

AB 803

Altoparlante da 200 mm
Scocca in pressofusione di alluminio
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Controllo remoto di livello, frequenza di taglio e fase
Potenza RMS/MAX 150/300 W
Sensibilità 91 dB
Risposta in Frequenza: 20-150 Hz
Dimensioni mm 355x265x75



SUBWOOFER ATTIVI SOTTO SEDILE



MBQ[®]

MAKE THE BEST OF EVERY SOUND

AW-800E

Altoparlante da 200 mm
Scocca in pressofusione di alluminio
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Controllo remoto di livello, frequenza di taglio e fase
Potenza RMS/MAX 100/160 W
Sensibilità 91 dB
Risposta in Frequenza: 50-100 Hz
Dimensioni mm 345x240x68

MBQ[®]

MAKE THE BEST OF EVERY SOUND

PB-12

Altoparlante da 200 mm
Scocca In ABS
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Controllo remoto di livello, frequenza di taglio e fase
Potenza RMS/MAX 100/160 W
Sensibilità 91 dB
Risposta in Frequenza: 30-150 Hz
Dimensioni mm 346x240x75



MBQ[®]

MAKE THE BEST OF EVERY SOUND

B-68

Altoparlante da 130x200 mm
Scocca in pressofusione di alluminio
Ingressi alto e basso livello
Con funzione di auto-accensione
Controllo remoto di livello, frequenza di taglio e fase
Potenza RMS/MAX 130/190 W
Sensibilità 92 dB
Risposta in Frequenza: 40-150 Hz
Dimensioni mm 280x200x75